



SOLID 1000 MASKING TAPE

Маскирующая лента на бумажной основе

Артикул:

1000.1019; 1000.1025; 1000.1038; 1000.1050

Название:

1000.1019 SOLID 1000 Маскирующая лента 19 мм х 50 м (110°C) коричневая

1000.1025 SOLID 1000 Маскирующая лента 25 мм х 50 м (110°C) коричневая

1000.1038 SOLID 1000 Маскирующая лента 38 мм х 50 м (110°C) коричневая

1000.1050 SOLID 1000 Маскирующая лента 50 мм х 50 м (110°C) коричневая

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ:

Малярная лента SOLID 1000 MASKING TAPE это: клейкая лента на бумажной основе, с одной стороны на которую нанесен каучуковый клеевой слой.

Клеевой состав малярной ленты подобран SOLID 1000 MASKING TAPE таким образом, чтобы после удаления ленты не оставалось следов.

Малярная лента SOLID 1000 MASKING TAPE обладает термостойкостью до 110°C в зависимости от условий и требований производства.

Плотность бумаги малярной ленты SOLID 1000 MASKING TAPE 65г/м; общая толщина 139 мкм; продольное растяжение 3,5 кг/см; растяжения на обрыв 7%; адгезия к металлу 290 г/см; термостойкость до 110°C/ от 20 до 30мин; намотка 50м)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Малярная лента SOLID 1000 MASKING TAPE предназначена для защиты металлических, резиновых, стеклянных и хромированных изделий при окраске с распылением и последующей сушке в окрасочно-сушильной камере.

