



SOLID PROF MS SPRAY 1000 ML

Распыляемый герметик

Артикул:

10BL.10.BL SOLID PROF MS SPRAY BLACK (1000 мл) - распыляемый герметик, цвет: чёрный (евробаллон)

10GR.10.GR SOLID PROF MS SPRAY GREY (1000 мл) - распыляемый герметик, цвет: серый (евробаллон)

10BE.10.BE SOLID PROF MS SPRAY BEIGE (1000 мл) - распыляемый герметик, цвет: бежевый (евробаллон)

10WE.10.WE SOLID PROF MS SPRAY WHITE (1000 мл) - распыляемый герметик, цвет: белый (евробаллон)

Однокомпонентный распыляемый герметик SOLID PROF MS SPRAY на основе синтетических смол и каучука. Предназначен для герметизации сварных и шовных соединений кузова автомобиля.

Защищает от воздействия воды, масел, топлива, солей. Обладает звукопоглощающими свойствами, хорошей адгезией к необработанным, загрунтованным или окрашенным металлам.

Содержит активный антикоррозионный пигмент для предотвращения коррозии.

Создаёт высокоэластичное покрытие, стойкое к различным видам деформаций, может быть покрыто любыми акриловыми лаками и эмалями.

Цвет: белый, бежевый, серый, чёрный

Нанесение:

Герметик готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать продукт, переворачивая ёмкость в вертикальной плоскости не менее 1 мин.

	Давление (атм)	Расстояние (см)
Пистолет для нанесения антигравийного покрытия	2-3	1-2
Толщина слоя	1000-2000 мкм	
Межслойная выдержка	-	
Количество слоёв	1	
VOC	420 г/л	
VOC		

Время высыхания:

Высыхание на отлив: 40 минут при температуре от 20°C и влажности воздуха 55-65 %.

Полное отверждение - 12 часов (толщина 2 мм) при температуре 20°C и влажности воздуха 55-65 %.

