

A1 860 MATT BLACK

ОПИСАНИЕ

Высококачественная акриловая однокомпонентная черная матовая эмаль. Применяется для окраски поверхностей из металла и пластика. Воссоздаёт оригинальное покрытие на молдингах, рамках дверей и декоративных элементах салона и кузова. После высыхания образует атмосферостойкое покрытие устойчивое к истираниям. Может так же применяться как распыляемое проявочное покрытие для грунтов.

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Предварительно загрунтованные или отшлифованные старые поверхности

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



<u>Очистка поверхности;</u> удаление загрязнения поверхности перед шлифованием использованием очистителя **A1 AS 700** и **A1 WB 1000**

Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.



Шлифование;

сухое шлифование, финальный шаг с; Р320 – Р800



ОчОчистка поверхности:

Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением **A1 860 MATT BLACK** с использованием очистителя **A1 AS 700** и **A1 WB 1000**

При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



Тщательно встряхните перед применением A1 860 MATT BLACK

Готов к применению

НАНЕСЕНИЕ




Дистанция 20-30 cm

Нанесите 1-2, равномерных, полных слоя на чистую поверхность.

Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении; 10-15 µm.

МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА



Сушка между слоями 5 мин.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Теоретический расход При рекомендованном нанесении, расход может быть около 10 м^2 /литр готовой смеси.

Практический расход материала зависит от многих факторов; формы объекта, подготовки поверхности, техники нанесения, воздушного давления и т.д.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами 1К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.

Помещения должны хорошо проветриваться.

Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информацию совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками А1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 :: почта info@europroject.ru

