



SOLID 1000/1040 MASKING TAPE

Маскирующая лента на бумажной основе

Артикул:

1000.1019; 1000.1025; 1000.1038; 1000.1050

Артикул:

1040.1019; 1040.1025; 1040.1038; 1040.1050

Название 1000:

1000.1019 SOLID 1000 Маскирующая лента 19 мм x 50 м (110°C) коричневая

1000.1025 SOLID 1000 Маскирующая лента 25 мм x 50 м (110°C) коричневая

1000.1038 SOLID 1000 Маскирующая лента 38 мм x 50 м (110°C) коричневая

1000.1050 SOLID 1000 Маскирующая лента 50 мм x 50 м (110°C) коричневая

Название 1040:

1040.1019 SOLID 1040 Маскирующая лента 19 мм x 40 м (110°C) коричневая

1040.1025 SOLID 1040 Маскирующая лента 25 мм x 40 м (110°C) коричневая

1040.1038 SOLID 1040 Маскирующая лента 38 мм x 40 м (110°C) коричневая

1040.1050 SOLID 1040 Маскирующая лента 50 мм x 40 м (110°C) коричневая

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ:

Малярная лента SOLID 1000/1040 MASKING TAPE это: клейкая лента на бумажной основе, с одной стороны на которую нанесён каучуковый клеевой слой.

Клеевой состав малярной ленты подобран SOLID 1000/1040 MASKING TAPE таким образом, чтобы после удаления ленты не оставалось следов. Малярная лента SOLID 1000/1040 MASKING TAPE обладает термостойкостью до 110°C в зависимости от условий и требований производства. Плотность бумаги малярной ленты SOLID 1000/1040 MASKING TAPE 65г/м; общая толщина 139 мкм; продольное растяжение 3,5 кг/см; растяжения на обрыв 7%; адгезия к металлу 290 г/см; термостойкость до 110°C/ от 20 до 30мин; намотка 40м и 50м.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Малярная лента SOLID 1000/1040 MASKING TAPE предназначена для защиты металлических, резиновых, стеклянных и хромированных изделий при окраске с распылением и последующей сушке в окрасочно-сушильной камере.

