



## SOLID UNDERBODY PROTECT

Антикоррозионное средство для обработки днища 650 мл. в аэрозоли

Артикул товара: 344. 1650

### ОПИСАНИЕ:

**SOLID UNDERBODY PROTECT** представляет собой композицию на основе природных и синтетических пленкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок в органическом растворителе без запаха.

**SOLID UNDERBODY PROTECT** предназначен для защиты днища автомобиля. Покрытие отлично защищает днище автомобиля от коррозии, воздействия влаги, антиобледенительных реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. **SOLID UNDERBODY PROTECT** образует полутвердое, эластично-упругое матовое покрытие черного цвета.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный интервал эксплуатации покрытия	от -60°C до +120°
Рекомендуемая толщина сухого покрытия	100 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	5,3 м <sup>2</sup> /л
Массовое содержание нелетучих компонентов	53 %
Высыхание до степени 3 при температуре 20°C	24 часа
Содержание летучих органических компонентов (VOC)	470 г/л
Отсутствие коррозионного поражения в соляном тумане	600 часов при 35°C

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID UNDERBODY PROTECT** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать **SOLID CLEANER**.

**НАНЕСЕНИЕ:** Перед нанесением, тщательно встряхнуть баллон.

**SOLID UNDERBODY PROTECT** наносится из аэрозольной упаковки. Допускается наносить **SOLID UNDERBODY PROTECT** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

**SOLID UNDERBODY PROTECT** хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35°C.





### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Все работы по нанесению **SOLID UNDERBODY PROTECT** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией, с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID UNDERBODY PROTECT** с источниками воспламенения.

### **СРОК ГОДНОСТИ:**

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.

